


کد کنترل

370

A



370A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته مهندسی صنایع چوب و فرآوردهای سلولزی - صنایع سلولزی (کد ۲۴۱۹)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - چوب‌شناسی - فیزیک چوب - شیمی چوب - مکانیک چوب - فناوری کاغذسازی پیشرفته - فناوری‌های تبدیلی در کاغذسازی - فیزیک مکانیک خمیر و کاغذ - شیمی چوب پیشرفته - فناوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.


امضا:

- ۱ دریچه آوندی در کدام نردبانی است؟
- (۱) گیلاس سیاه (۲) افرا
 (۳) صنوبر (۴) توس
- ۲ پارانشیم‌های محوری در گرد و چه آرایشی دارند؟
- (۱) دور آوندی
 (۲) خطوط مماسی کوتاه
 (۳) پراکنده
 (۴) نواری مرزی
- ۳ اشعه در زبان گنجشک چگونه است؟
- (۱) ۱ الی ۳ ردیفه
 (۲) ۲ الی ۴ ردیفه
 (۳) ۳ الی ۵ ردیفه
- ۴ قطر حفرات آوندی چوب پایان، بلوط سفید نسبت به بلوط قرمز چگونه است؟
- (۱) کاملاً برابر
 (۲) تقریباً برابر
 (۳) کوچکتر
- ۵ کدام جنس از سوزنی برگان، کanal رزینی نداشته، ولی پارانشیم طولی دارد؟
- (۱) Cupressus (۲) Abies (۳) Pinus (۴) Picea
- ۶ در کدام جنس از سوزنی برگان، تراکئیدهای اشعه دندانه دار دیده می شود؟
- (۱) لاریکس (۲) نوئل
 (۳) کاج (۴) بزرگتر
- ۷ کدام یک از منابع لیگنوسلولزی، الیاف بلندتری دارد؟
- (۱) چوب کاج (۲) پوست شاهدانه
 (۳) پوست کاج
- ۸ مغز درخت (Pith) در سوزنی برگان از چه نوع سلول هایی تشکیل شده است؟
- (۱) پارانشیم‌های اسفنجی
 (۲) تراکئیدهای طولی
 (۳) تراکئیدهای عرضی
- ۹ کدام گزینه در مورد چوب فشاری، صحیح است؟
- (۱) تراکئیدهایش دارای ضخامت مارپیچی هستند.
 (۲) عموماً تراکئیدهای بلندتری نسبت به چوب نرمال دارد.
 (۳) حلقه های پهن تر در بخش بالایی ساقه یا شاخه های خمیده تشکیل می شوند.
 (۴) نسبت به چوب نرمال، نور بیشتری جذب کرده و نور کمتری را پراکنش می دهد.
- ۱۰ در بازار چوب ایران، «ساسنا» نام تجاری کدام چوب است؟
- (۱) کاج (۲) نوئل
 (۳) نراد (۴) لاریکس

- ۱۱- اگر یک مترمکعب از چوبی با جرم ویژه خشک برابر با 5° گرم بر سانتی‌متر مکعب، 10° درصد رطوبت از دست بددهد، چند کیلوگرم آب از آن خارج شده است؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۵۰ (۳) ۶۰ (۴) ۱۰۰
- ۱۲- ضریب هرسو نایکسانی واکشیدگی چوب از کدام رابطه به دست آمده و مقدار آن چگونه است؟
- $\epsilon = \frac{\beta_t}{\beta_r}$ ، کمتر از یک (۱) $\epsilon = \frac{\beta_t}{\beta_r}$ ، بیشتر از یک (۲)
- $\Delta_x = \frac{\beta_t}{\beta_l}$ ، کمتر از یک (۳) $\Delta_x = \frac{\beta_t}{\beta_l}$ ، بیشتر از یک (۴)
- ۱۳- اگر دانسیته خشک چوبی برابر با 5° گرم بر سانتی‌متر مکعب باشد، دانسیته پایه (بحرانی) و دانسیته در رطوبت درصد آن به ترتیب کدام موارد هستند؟
- (۱) کمتر از 5° - بیشتر از 5° (۲) بیشتر از 5° - کمتر از 5° (۳)
- ۱۴- متوسط سرعت صوت در جهت موازی الیاف در یک قطعه چوب با رطوبت ۷ درصد، حدوداً چند متر بر ثانیه است؟
- (۱) $90-150$ (۲) $900-1500$ (۳) $3200-5200$ (۴)
- ۱۵- انتقال حرارت در چوب، اغلب با چه روشی و از چه مسیری اتفاق می‌افتد؟
- (۱) جابه‌جایی (همرفت) - حفره‌های سلولی (۲) هدایتی - حفره‌های سلولی (۳) هدایتی - دیوار سلولی (۴) جابه‌جایی (همرفت) - دیوار سلولی
- ۱۶- اگر یک قطعه چوب در اثر خشک شدن از رطوبت 3° درصد تا شرایط کاملاً خشک (رطوبت صفر درصد)، 20° درصد دچار همکشیدگی حجمی شود، همین قطعه چوب از رطوبت 3° درصد تا 20° درصد، چند درصد همکشیده می‌شود؟
- (۱) $3/3$ (۲) $6/7$ (۳) 10 (۴) 15
- ۱۷- کدام پارامتر بر رطوبت تعادل چوب (EMC)، بی‌تأثیر است؟
- (۱) شکل هندسی (۲) مقدار لیگنین (۳) مقدار مواد استخراجی (۴) دمای محیط
- ۱۸- افزایش رطوبت چوب چه تأثیری بر روی مقاومت‌های مکانیکی آن دارد؟
- (۱) تا FSP ثابت، سپس افزایش می‌یابد. (۲) تا FSP ثابت، سپس کاهش می‌یابد. (۳) تا FSP کاهش، سپس ثابت است.
- ۱۹- وزن تریک قطعه چوب خیس با دانسیته پایه 8° ، حجم 10° سانتی‌متر مکعب و رطوبت 100° درصد، چند گرم است؟
- (۱) ۱۶ (۲) ۸ (۳) 10 (۴) ۵
- ۲۰- اگر جرم ویژه خشک چوبی برابر با 5° باشد، در یک مترمکعب از این چوب حداقل چند کیلوگرم آب می‌تواند قرار بگیرد؟
- (۱) $33/3$ (۲) $66/6$ (۳) $333/3$ (۴) $666/6$
- ۲۱- نسبت واحدهای هیدرولکسی فنیل الكل در کدام ماده لیگنوسلولزی بیشتر است؟
- (۱) نوئل (۲) کاج (۳) راش (۴) باگاس
- ۲۲- کدام فرآورده از لیگنین در محیط‌های اسیدی تهنشین نمی‌شود؟
- (۱) لیگنین بیورکمن (۲) لیگنین کرافت (۳) لیگنوکلازوں (۴) لیگنین بیورکمن

- ۲۳- سلولز دارای گروه عامل هیدروکسیل نوع اول و گروه عامل هیدروکسیل نوع دوم است.
- ۱) سه - فاقد ۲) یک - دو ۳) دو - یک ۴) دو - دو
- ۲۴- در بررسی نوع لیگنین، اثر محلول فلوروگلوسین و اسید کلریدریک غلیظ بر روی چوب سوزنی برگان تولید چه رنگی را می‌کند؟
- ۱) آبی‌بنفش ۲) آبی‌سیر ۳) قرمز‌آلبالویی ۴) قرمز‌بنفس
- ۲۵- ارزش اقتصادی کدام گروه از مواد استخراجی چوب بیشتر از بقیه است؟
- ۱) فلاونیدها ۲) لیگنان‌ها ۳) استیلبن‌ها ۴) اسیدهای چرب
- ۲۶- در صنعت، کدام حلال برای انحلال سلولز مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- ۱) اسید نیتریک - اتانول ۲) بوتیل - متیل - ایمیدازولیوم کلرید ۳) کمپلکس - مس
- ۲۷- دستگاه جذب اتمی برای اندازه‌گیری کدام یک از ترکیبات موجود در چوب قابل استفاده است؟
- ۱) میزان فلزات ۲) گروههای استیل ۳) گروههای عاملی
- ۲۸- اگر PH مواد استخراجی چوب اسیدی باشد، کدام گزینه صحیح است؟
- ۱) مصرف نمک‌های اسیدی یا مایع هاردنر مانند کلرور آمونیوم زیاد می‌شود. ۲) مصرف نمک‌های اسیدی یا مایع هاردنر مانند کلرور آمونیوم کم می‌شود.
- ۳) مصرف نمک‌های اسیدی یا مایع هاردنر مانند کلرور آمونیوم ربطی به PH مواد استخراجی ندارد.
- ۴) بایستی با اضافه‌نمودن بازها اثر آن را خنثی نمود تا مصرف هاردنر کاهش یابد.
- ۲۹- کدام فرآورده سلولزی به عنوان عایق حرارتی و الکتریکی به کار می‌رود؟
- ۱) بوتیرات سلولز ۲) هیدروکسی پروپیل سلولز ۳) سیانواتیل سلولز
- ۳۰- کدام گزینه پلی‌مورف سلولز طبیعی چوب است؟
- ۱) Cellulose I β ۲) Cellulose I α ۳) Cellulose II α ۴) Cellulose II β
- ۳۱- چرا بین E و G در مواد ایزوتropیک، رابطه $E = \frac{G}{2(1+\nu)}$ برقرار است؟
- ۱) ناهمگن هستند. ۲) یک ضریب پوآسون دارند. ۳) ضریب پوآسون متفاوت دارند.
- ۳۲- ثابت‌های الاستیک مقطوعات با برش بینایینی چوب چگونه تعیین می‌شود؟
- ۱) با رابطه مقاومت ۲) با اندازه‌گیری شبیه الیاف ۳) با تعیین زاویه برش
- ۳۳- اعمال تنش جفت در چه آزمایشی ضرورت دارد؟
- ۱) برش موازی الیاف ۲) فشار عمود بر الیاف ۳) کشش موازی الیاف

- ۳۴- اگر به آزمونهای طبق شکل مقابله با اعمال شود، چند نوع تنفس در آن ایجاد می‌شود؟



$$1) \text{ خمی} \text{ با } M = \frac{P.d}{2}, \text{ محوری} \text{ با } \frac{P.d}{ab}$$

$$2) \text{ محوری} \text{ با } M = \frac{P.b}{2}, \text{ خمی} \text{ با } \frac{P}{ab}$$

$$3) \text{ فقط محوری} \text{ با } \frac{P}{ab}$$

$$4) \text{ محوری} \text{ با } \frac{P}{ab} \text{ و خمی} \text{ با } M = Pd \text{ و } M = P(a-d)$$

- ۳۵- تغییر مکان تدریجی آزمونهای چوب و مواد چوب پایه زیر بار، با گذشت زمان، نشان از کدام خاصیت این مواد است؟

۱) غیر ایزوتropیک بودن ۲) ایزوتropیک بودن

۳) ویسکو الاستیک بودن ۴) الاستیک بودن

- ۳۶- در کدام آزمون مکانیکی چوب ماسیو، اندازه‌گیری کار حد تناسب متداول است؟

۱) مقاومت انفصالی پیچ ۲) فشار موازی الیاف ۳) برش موازی الیاف ۴) سختی

- ۳۷- رابطه حرارت و مدول الاستیسیته در چوب ماسیو با رطوبت پایین نقطه اشباع الیاف و بالاتر از نقطه اشباع الیاف به ترتیب چگونه است؟

۱) خطی - خطی ۲) خطی - غیرخطی ۳) غیرخطی - خطی ۴) غیرخطی - غیرخطی

- ۳۸- تخته خرد چوبی به سطح مقطع A و ضخامت ۱۶ میلی‌متر، در ارزیابی مقاومت چسبندگی داخلی (IB)، حداکثر نیروی کششی P را تحمل می‌کند. در این تخته خرد چوب با کاهش ضخامت تا ۸ میلی‌متر چه تغییری در مقدار IB بوجود می‌آید؟

۱) قابل پیش‌بینی نیست.

۲) کاهش می‌یابد.

۳) افزایش می‌یابد.

- ۳۹- در رابطه هانکینسون که به صورت $\frac{\sigma_{u\parallel} \sigma_{u\perp}}{\sigma_{u\parallel} \sin^n \theta + \sigma_{u\perp} \cos^n \theta} = \sigma_{u\theta}$ نوشته می‌شود، با افزایش زاویه (θ) از

- ۴۰ تا ۹۰ درجه، مقدار تنفس نهایی فشار موازی با الیاف ($\sigma_{u\theta}$) چگونه تغییر می‌کند؟

۱) با شیب زیاد، افزایش می‌یابد.

۲) با شیب کم، کاهش می‌یابد.

- ۴۰ در یک الوار در حال خشک شدن از رطوبت سبز تا رطوبت ۱۰ درصد تنفس ایجاد شده در قسمت‌های درونی الوار در ابتدای مراحل خشک شدن و در قسمت‌های سطحی الوار در انتهای مراحل خشک شدن، از چه نوعی است؟

۱) کششی - فشاری ۲) فشاری - فشاری ۳) کششی - کششی ۴) فشاری - کششی

- ۴۱- کاهش درجه روانی خمیر از ۷۰۰ میلی‌متر به ۳۰۰ میلی‌متر در نتیجه پالایش خمیر، باعث زبری سطح کاغذ، تخلخل کاغذ، ثبات ابعادی کاغذ و کیفیت شکل گیری کاغذ می‌شود.

۱) کاهش، کاهش، کاهش و افزایش

۲) افزایش، کاهش، افزایش و افزایش

۳) افزایش، کاهش، افزایش و کاهش

- ۴۲- در سیستم‌های مدرن مدیریت آب در صنایع کاغذسازی، کدامیک از واحدهای عملیاتی تفکیک کننده حلقوه‌های آب است؟

Lc cleaner (۴)

Disk filter (۳)

Mc cleaner (۲)

Flotation (۱)

- ۴۳- کدام گزینه سبب کاهش عیوب مربوط به شکل‌گیری کاغذ می‌شود؟
- ۱) غلظت بیشتر خمیر در هدباکس
 - ۲) پالایش خمیر کاغذ
 - ۳) استفاده از الیاف بلندتر
 - ۴) استفاده از الیاف ضخیم‌تر
- ۴۴- افزایش پرکننده‌ها در کاغذ، سبب افزایش کدام ویژگی کاغذ می‌شود؟
- ۱) حجمی کاغذ
 - ۲) سفتی
 - ۳) طول پارگی
 - ۴) ضریب پخش نور
- ۴۵- علت اصلی کاربرد نشاسته به صورت اسپری کردن در تولید کاغذهای چندلایه کدام است؟
- ۱) جذب آب کاغذهای چندلایه
 - ۲) بهبود اتصال بین لایه‌ها در کاغذهای چندلایه
 - ۳) کاهش هزینه تولید کاغذ چندلایه
- ۴۶- کارایی کدام غربال برای جداسازی ناخالصی از خمیر کاغذ بیشتر است؟
- ۱) غلظت کم با منافذ شیاری
 - ۲) غلظت کم با منافذ گرد
 - ۳) غلظت متوسط با منافذ شیاری
- ۴۷- در یک غربال مورد استفاده برای جداسازی ذرات چسبناک، با افزایش سرعت عبور خمیر از غربال، فاکتور تغییظ‌کنندگی و کارایی جداسازی غربال به ترتیب چه تغییری می‌کنند؟
- ۱) افزایش - افزایش
 - ۲) افزایش - کاهش
 - ۳) کاهش - افزایش
 - ۴) کاهش - کاهش
- ۴۸- برای تولید کاغذهای چرب و واشر کاغذی از کدام عملیات تبدیلی استفاده می‌شود؟
- ۱) آغشته‌سازی
 - ۲) لامینه کردن
 - ۳) پوشش دهی
 - ۴) نقش‌اندازی
- ۴۹- دلیل تشکیل «خط چسب سفید» در فرایند ساخت مقوا کنگره‌ای کدام مورد است؟
- ۱) رتروگرادیاسیون نشاسته
 - ۲) ژلاتینی‌شدن ناقص نشاسته خام
 - ۳) نگهداری آب توسط نشاسته حامل
- ۵۰- چنانچه در فرایند ساخت مقوا کنگره‌ای، رطوبت لایه یکرویه بیشتر از لایه پشتی باشد، چه نوع عیوبی در ورق نهایی ظاهر می‌شود؟
- ۱) پیچش قطری
 - ۲) پیچش S
 - ۳) پیچش معکوس
 - ۴) پیچش قائم
- ۵۱- از کدام آزمون برای ارزیابی عملکرد سیلندرهای کنگره‌ساز در سینگل‌فیسر استفاده می‌شود؟
- ۱) RCT
 - ۲) FCT
 - ۳) ECT
 - ۴) BCT
- ۵۲- دمای انتقال شیشه‌ای (T_g) لاتکس‌ها برای کدام ویژگی‌های لایه پوششی بیشترین تأثیر را دارند؟
- ۱) ماتی و روشنی
 - ۲) تخلخل و سفتی
 - ۳) صافی و سفتی
 - ۴) برآقیت و صافی
- ۵۳- کدام عوامل بیشترین تأثیر را بر مقدار آب جذب شده و فشردگی کاغذ پایه در حین تشکیل لایه پوشش دارند؟
- ۱) روش اعمال پوشش - مدت زمان ماند پوشش - قابلیت نگهداری آب رنگ پوشش
 - ۲) زبری سطح کاغذ پایه - مدت زمان ماند پوشش - قابلیت نگهداری آب رنگ پوشش
 - ۳) زبری سطح کاغذ پایه - ضخامت لایه پوشش - قابلیت نگهداری آب رنگ پوشش
 - ۴) مقدار ماده جامد پوشش - ضخامت لایه پوشش - مدت زمان ماند پوشش
- ۵۴- کدام نوع از رنگ‌های پوششی مستعد تشکیل رگه و خراش در سطح هستند؟
- ۱) رنگ‌هایی با رفتار بینگهام
 - ۲) رنگ‌هایی با رفتار رئوبکتیک
 - ۳) رنگ‌هایی با رفتار سودوپلاستیک

- ۵۵- کدام ویژگی‌ها مربوط به پوشش‌دهی تیغه‌ای (Blade coating) هستند؟
- (۱) پشت‌پوشی ضعیف - روشنی یکنواخت - صافی خوب
 - (۲) پشت‌پوشی ضعیف - روشنی یکنواخت - سطح زبر
 - (۳) پشت‌پوشی ضعیف - روشنی نایکنواخت - صافی خوب
 - (۴) پشت‌پوشی خوب - روشنی یکنواخت - سطح زبر
- ۵۶- با افزایش دانسیته کاغذ، کدام‌یک از ویژگی‌ها در گراماژ ثابت کاهش می‌یابد؟
- (۱) مقاومت کششی
 - (۲) برآقیت
 - (۳) صافی سطح
 - (۴) مقاومت به خمش
- ۵۷- برای ارزیابی مقاومت به چسبندگی لایه‌ها در محصولات لمینیتی کاغذی کدام آزمون مناسب است؟
- (۱) Peel Test
 - (۲) Scott Bond
 - (۳) IGT Picking
 - (۴) Z- Directional Tensile Strength
- ۵۸- نتایج کدام آزمون بیشترین همبستگی را با مقاومت به کشش کاغذ دارد؟
- (۱) مقاومت به خمش
 - (۲) مقاومت به ترکیدن
 - (۳) مقاومت به پارگی
 - (۴) مقاومت به فشار
- ۵۹- کدام ویژگی‌ها برای کاغذهای کیسه سیمان بحرانی هستند؟
- (۱) مقاومت به پارگی زیاد - مقاومت به فشار زیاد
 - (۲) سفتی خمشی زیاد - مقاومت به پارگی زیاد
 - (۳) نفوذپذیری زیاد نسبت به هوا - سفتی خمشی زیاد
 - (۴) نفوذپذیری زیاد نسبت به هوا - جذب انرژی کششی زیاد
- ۶۰- دانسیته یک کاغذ ساخته شده از خمیر کاغذ رنگبری شده $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ۵۰۰ است. تخلخل این کاغذ، چند درصد برآورده می‌شود؟
- (۱) ۴۷
 - (۲) ۵۷
 - (۳) ۶۷
 - (۴) ۷۷
- ۶۱- روش چاپمن، زبری سطح کاغذ را در چه مقیاسی اندازه‌گیری می‌کند؟
- (۱) اپتیک
 - (۲) میکرو
 - (۳) میکرو
 - (۴) نانو
- ۶۲- محصولات کاغذی پیش از انجام آزمون‌های فیزیکی - مکانیکی به ترتیب با چند درصد رطوبت نسبی و چند درجه سانتی‌گراد باید متعادل‌سازی شوند؟
- (۱) ۲۰° - ۳۵°
 - (۲) ۲۰° - ۵۰°
 - (۳) ۲۳° - ۶۰°
 - (۴) ۲۳° - ۵۰°
- ۶۳- اندازه‌گیری برآقیت کاغذ با تابش نور با زاویه درجه و اندازه‌گیری بازتابشی در زاویه درجه انجام می‌شود.
- (۱) ۴۵ - ۴۵
 - (۲) ۴۵ - ۹۰
 - (۳) صفر - ۷۵
 - (۴) ۴۵ - ۷۵
- ۶۴- کدام فرآورده به روش تبدیل بیوشیمیایی از چوب به دست می‌آید؟
- (۱) Bio- ethanol
 - (۲) Bio- oil
 - (۳) Bio- gas
 - (۴) Bio- crude
- ۶۵- در اثر اضافه کردن پلی‌سولفید به مایع پخت قلیایی کدام کربوهیدرات بیشتر از همه پایدار می‌شود؟
- (۱) سلولز
 - (۲) گلوكورونوزايلان
 - (۳) گالاكتورونان
 - (۴) گلوكوماناں
- ۶۶- کدام فرآورده اتری سلولزی بیشترین مصرف را در دنیا دارد؟
- (۱) استات سلولز
 - (۲) کربوکسی‌متیل سلولز
 - (۳) اتیل سلولز
 - (۴) متیل سلولز

- ۶۷- در کدام فرایند، واکنش تجزیه تدریجی گروههای انتهاهای اتفاق می‌افتد؟
 ۱) لیگنین زدائی با آنزیم ۲) لیگنین زدائی با کلر ۳) لیگنین زدائی با اکسیژن ۴) لیگنین زدائی با ازن
- ۶۸- مقدار بلورینگی کدام یک از مواد لیگنو سلولزی بیشتر است؟
 ۱) آلفا سلولز ۲) سلولز II ۳) قلیا سلولز
 ۴) سلولز بازسازی شده
- ۶۹- کدام گروه عاملی سبب افزایش بیشتر خاصیت فعالیت سطحی لیگنین می‌شود؟
 ۱) $-\text{OCH}_3$ ۲) $-\text{OH}$ ۳) $-\text{SO}_3\text{H}$
- ۷۰- لیگنین کدام ماده لیگنو سلولزی، دارای مقدار اکسیژن بیشتری است؟
 ۱) نوئل ۲) راش ۳) کاج
 ۴) باگاس
- ۷۱- در فرایند صنعتی تهیه بیوتانول از سلولز چوب، کدام مرحله از لحاظ فنی و اقتصادی، عامل محدودکننده است؟
 ۱) تقطیر ۲) تخمیر ۳) هیدرولیز سلولز ۴) پیش تیمار
- ۷۲- عملیات رنگبری در مورد کدام خمیر کاغذ انجام می‌شود؟
 ۱) حل شونده ۲) کرافت بازده زیاد ۳) سولفیت بازده زیاد
 ۴) نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی
- ۷۳- در کدام فرایند، از ترکیب یک ماده معدنی به همراه یک حلال آلی استفاده می‌شود؟
 Organocell ۱) Acetocell ۲) Formacell ۳) Alcell
- ۷۴- از پروکسیدهیدروژن برای تهیه مایع پخت کدام فرآیند استفاده می‌شود؟
 Chempolis ۱) NAEM ۲) Milox ۳) Formico
- ۷۵- در مایع پخت باقیمانده کدام فرایند، فورفورال یافت می‌شود؟
 ASAM ۱) ASAE ۲) Alcell ۳) Organocell
- ۷۶- استفاده از کدام الکل در فرایندهای حلال آلی منجر به حفظ بهتر همی‌سلولزها و بالارفتن گرانروی خمیر کاغذ می‌شود؟
 ۱) ایزوپروپانول ۲) متانول ۳) پروپانول
- ۷۷- در صورت ثابت بودن تمام شرایط، تفاوت اساسی بین فرایندهای حلالی آلی و فرایند کرافت از نظر ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذ تولیدی در کدام شاخص است؟
 ۱) طول پارگی ۲) کشش ۳) ترکیدن
 ۴) پارگی
- ۷۸- در کدام فرایند کرافت اصلاح شده پیوسته، بیشترین میزان مایع پخت در مرحله آغشتگی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
 EMCC ۱) MCC ۲) ITC ۳) Lo-Solid
- ۷۹- شیوه اصلی به کار رفته برای تغییر فرآیند کرافت در سیستم منقطع، استفاده از کدام مورد است?
 Displacement Cooking ۱) Compact Cooking ۲) Blowing Cooking ۳) Splitting Cooking
- ۸۰- در کدام فرایند سولفیت واکنش سولفوناسیون و تخریب شدید لیگنین اتفاق می‌افتد؟
 ۱) سولفیت قلیایی ۲) سولفیت اسیدی ۳) سولفیت خنثی
 ۴) بی‌سولفیت